FICHE TECHNIQUE
CLIMATHERME

Produit :
Liquide de refroidissement ***CLIMATHERME concentré***
Un liquide de refroidissement concentré (ANTIFREEZE).

Fabricant:
STE WATER HOUSE
Route Menzel Chaker Km 40 SFAX - TUNISIE
Tel : 0016 74 285 283 Fax : 00216 74 645 568
Mobile : 00216 25 506 506 – 00216 22 133 506
E- Mail : waterhouse@tunet.tn

UTILISATIONS

CLIMATHERME est un liquide de refroidissement concentré de très haute qualité **long life** (Produit a diluer avec **de l'eau déminéralisé** .)

CLIMATHERME est préconisé pour tous les circuits de refroidissement des machines refroidis par eau dans le secteur industrielle.
Produit concentré composé d'Ethylène Glycol, d'inhibiteur de corrosion de conservateur de colorant et autres additifs.

CLIMATHERME élimine les risques de dépôts calcaires et de corrosion.

Protége le circuit de refroidissement contre le gel et la surchauffe jusqu'à -28°C (50%eau Déminéralisé / 50% Climatherme)

AVANTAGES CLIENTS

CLIMATHERME apporte une solution efficace aux problèmes de corrosion, d'érosion et de cavitation rencontrés sur l'ensemble des matériaux utilisés dans les circuits de refroidissement, en particulier sur les alliages d'aluminium , cuivre , acier ...

La formulation du produit ne génère aucune forme de dépôt et laisse les surfaces propres tout au long de son utilisation.
CLIMATHERME garantit une protection non seulement contre le gel et l'échauffement mais également contre la corrosion. Une plus longue durée de vie du fluide, favorisant la longévité du circuit de refroidissement est obtenue grâce à l'utilisation d'inhibiteurs de corrosion qui ne sont pas consommés en service.

CARACTERISTIQUES

Couleur : jaune fluo rose bleu

Température de congélation :

50% eau déminéralise et 50 % Climatherme -28°C

60% eau déminéralise et 40 % Climatherme -20°C

70% eau déminéralise et 30 % Climatherme -13°C

80% eau déminéralise et 20 % Climatherme -08°C

Mélanger avec de l'eau Déminéralisée

N'utilisé jamais le produit sous forme concentré une dilution à 50% est recommandé
Livré en carton de 10 bidons de 1 litre, en cartons de 4 bidons de 5 litres, en bidons de 20 litres, en fûts de 200 litres
Le circuit de refroidissement doit être propre : enlever la rouille, le tartre et les boues avant de le remplir par ce produit.

STE WATER HOUSE
Route Menzel Chaker Km 40 Sfax
www.waterhouse.com.t n

TEL 74 285 283
FAX 74 645 568
Email : waterhouse@tunet.tn